ALIMENTATION ATX 20+4 400W - Classic

Galerie photos

Caractéristiques

- Bloc d'alimentation 400W
- ATX version 2.0, taille PS/2
- PFC passif
- Certifié CE, FCC, WEEE et RoHS
- Deux rails de sortie +12V1, +12V2 (OPP, OVP, SCP)
- Connexion à l'alimentation principale par broche 20 + 4
- 4 grands connecteurs 4 broches + 1 petit connecteur 4 broches
- 2 connecteurs SATA
- Ventilateur silencieux 120 mm
- Niveau de bruit : 20-24 dB
- Entrée : 230 VAC (207-253 VAC)

Intensités

Sorties DC
+3,3V : 14 A
+5V : 18 A
+12V1 : 14 A
+12V2 : 14 A
-12V : 0,3 A
5VSB : 2 A

Connecteurs

1 x ATX 20 + 4 broches

1 x 4 broches 12 V

1 x 4 broches molex (petit)

2 x SATA

4 x 4 broches molex (grand)

Données logistiques

- **Référence : RT-400C**
- Désignation : ALIMENTATION ATX 20+4 400W + 2xSATA VENT 12cm PFC / CE - Classic
- Code barre : 4260188230019

MCL
20 allée des souches - Zac des communes - 78260 ACHERES France